

製品名： BOPLAフィルム HS2

### 1 化学物質等および会社情報

製品名： BOPLAフィルム HS2

輸入販売会社： 株式会社東屋  
埼玉県蕨市錦町1-1-13  
048-447-5800

### 2 製品組成情報

化学名	別称	CAS No.	Weight %
ポリ乳酸	N/A	9051-89-2	>99
その他	N/A	N/A	<1

### 3 危険有害性

物質もしくは混合物の分類： 分類無し

ラベル情報： 無し

他の危険性： 無し

製品名： BOPLAフィルム HS2

#### 4 応急処置

吸入した場合： 固形物につき適用外。但し、熱分解した際のガスを吸入した場合には屋外に出て医師の指示を仰ぐこと。

皮膚に付着した場合： 融けた状態で付着した場合には大量の水で冷やし、付着物をはがそうとしないこと。医師の指示に基づいて対処すること。

目に触れた場合： 大量の水で20分以上洗浄し、医師の診察を受けること。眼球を傷つける可能性があるので擦らない。

飲み込んだ場合： 吐き出させる場合には、医師の指示に基づいて行う事。

#### 5 火災時の措置

消火剤： 水噴霧、二酸化炭素、アルコール泡、砂等を状況に応じて用いる。

特別な危険性： 特になし。

消火活動者の保護： 自給式呼吸器を含め、適切な保護具を装着の上、消火活動にあたること。

#### 6 漏出時の措置

フィルムカスや、スクラップ品は適切に廃棄処理すること。

製品名： BOPLAフィルム HS2

**7 取扱及び、保管上の注意**

通常の手理扱： 表面に静電気が発生する可能性あり。  
重量がある為、運搬等の手理扱については注意すること。

保管： 温度、湿度差の激しい場所での保管は避ける。  
保管環境は気温15°C~23°C、湿度40%~65%が望ましい。  
直射日光は避ける。

**8 ばく露防止及び保護装置**

暴露基準： 該当なし

換気の手理求事項： 本製品に関わる加工に際しヒューム排出装置と換気装置の使用が推奨される。

保護装置： 使用地の法規条例規則に適合した装置の使用が推奨される。

**9 物理的及び化学的性質**

外観： 固形、透明

臭気： ほぼ無臭

比重： 1.24

融点： N/A

発火点： N/A

分解温度： N/A

可溶性（水）： 不溶性

**10 安定性及び反応性**

熱安定性： N/A

耐溶剤性： N/A

製品名： BOPLAフィルム HS2

**11 有害性情報**

情報なし

**12 環境影響情報**

情報なし

**13 廃棄上の注意**

使用地の法規条例規則に適合した形で廃棄すること。

**14 輸送情報**

本製品に関する移動・輸送上の規制は無い。

**15 適用法令/規制**

特になし

製品名： BOPLAフィルム HS2

**16 他**

お問い合わせ先： 株式会社東屋（電話番号048-447-5800）

本書は、現時点で信頼し得ると考えられる情報に基づき作成されたものであり  
保証書では有りません。想定されていない使用方法の場合、危険有害性の評価は  
必ずしも十分では無い為、実際の使用に際しては、本書も参考に、自社の使用方法に  
即した使用方法を予め検討の上、安全にご使用下さい。